

SANY[®]

SY310C-6W(CNG) АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Насос гидроусилителя руля большого объема снижает усилия оператора на 40%. За счет оптимизации геометрии шасси и угла поворота передней оси радиус поворота уменьшается на 15%.

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Грузовик оснащен сверхпрочной, интегрированной вспомогательной рамой, обеспечивающей его устойчивость и высокую прочность. Он адаптируется к различным тяжелым условиям и продлевает срок службы.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Грузовик имеет легкий вес, но выдерживает большой объем. Благодаря двухконтурному режиму питания двигатель хорошо сочетается с трансмиссией. Это экономит до 10% расхода топлива.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ СКОПЛЕНИЙ

Благодаря инновационной конструкции переднего конуса и шаровидной соединительной конструкции, смеситель имеет форму, предотвращающую скопление бетона на переднем и заднем конусах. Промывочное устройство установлено на заднем конусе для удаления скопившегося бетона в мертвом пространстве. Остаточный уровень на выгрузном патрубке снижается на 0,4%.

УЛУЧШЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Благодаря полному использованию торможения двигателем, тормозной путь сократился на 15%, а износ тормозных накладок уменьшился на 50%. Sany использует воздушный компрессор большого объема, высококачественные трубопроводы и новую технологию уплотнения, которая сокращает время подачи воздуха и время накопления, чтобы ускорить время срабатывания тормозов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель		SY310C-6W(CNG)		
Общие Параметры	Rudder Direction	Направление руля	Left (Левое)	
	Curb Weight (kg)	Снаряженная масса (кг)	15700	
	GVW (kg)	Полная масса (кг)	39700	
	Dimension (L×H×W)(mm)	Размеры (Д×В×Ш) (мм)	10280×2530×3980	
	Wheel Base(mm)	Колесная база (мм)	4700+1350	
	Min. Ground Clearance(mm)	Мин. Дорожный просвет (мм)	≥240	
	Min. Turning Diameter(m)	Мин. Диаметр поворота (м)	≤20	
	Fuel Consumption(L/100km)	Расход топлива (л/100км)	-	
	Braking Distance(V ₀ =30km/h)(m)	Тормозной путь (V ₀ =30 км/ч) (м)	≤10 (полная нагрузка); ≤9 (пустая нагрузка)	
Шасси	Engine Model	Модель двигателя	Weichai WP12NG380E51	
	Displacement(L)	Объем (л)	11.596	
	Rated Power/Rev Speed(kW/rpm)	Номинальная мощность/ обороты (кВт/об/мин)	280/1900	
	Max. Torque/Rev Speed(N.m/rpm)	Макс. Крутящий момент/ обороты (Н.м/об/мин)	1700/1200-1500	
	Emissions	Выбросы	Euro V	
	Gear-box	Коробка передач	Fast 12JSDX240TA	
	Front Axle(t)	Передняя ось (т)	9	
	Intermediate, Rear Axle(t)	Средний, задний мост (т)	2×16	
	Cab	Кабина	Sany Cab CB318	
	Tyre	Шина	11.00R20	
	Brake	Тормозная система	Пневматический двухконтурный барабанный тормоз	
	Gas Tank Capacity (L)	Объем топливного бака (л)	8×150(ECE)	
	Бетоносмеситель	Capacity(m ³)	Емкость (м ³)	10
		Feeding Speed(m ³ /min)	Скорость загрузки (м ³ /мин)	≥8
Discharge Speed(m ³ /min)		Скорость разгрузки (м ³ /мин)	≥5	
Discharge Residual Rate		Остаточная концентрация сбросов	≤0.5%	
Slump(mm)		Просадка (мм)	50~210	
Water Tank Capacity(L)		Объем резервуара для воды (л)	400	
Water Pressure (MPa)		Давление воды (МПа)	0.35~0.38	
Reducer		Редуктор	PMP PMB6.5	
Hydraulic Pump		Гидравлический насос	Sany 90	
Motor	Электродвигатель	Sany 90		

ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Модель		SY310C-6W(CNG)	
Артикул		● Стандарт ○ Опция - Отсутствует	
Engine	Двигатель	-	
Reduction Gear	Редуктор	-	
Rootcloud	Корневое облако	●	
Mixer drum forward and backward rotation sensor (GPS Terminal-EMEA must be installed)	Датчик вращения барабана смесителя вперед и назад (необходимо установить GPS Terminal-EMEA)	●	
Embedded Lock Machine	Встраиваемая машина блокировки	○	
Blind Zone Radar	Радар слепых зон	○	
Rear View Camera	Камера заднего вида	-	
ABS (Axles need replacing)	ABS (требуется замена осей)	●	
Cab Roof Light	Освещение крыши кабины	○	
Tyre	Шина	○ 12.00R20	
Mixer Drum Cleaning Device	Устройство для очистки барабанов смесителей	○	
Hopper Components	Компоненты бункера	●	
Special Coating	Специальное покрытие	○	
Water Tank Capacity	Емкость резервуара для воды	○ 600 л (Алюминий)	
the Upper Guardrail Protecting Net of Mixer Drum	Верхнее ограждение, защищающее сетку смесительного барабана	-	



SANY

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул ТКАД, дом 70
Тел: +998 93 007-73-18; +998 97 000-03-10
E-mail: sany_uzb@mail.ru

SANY®

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР